




















Ladrillo Decorativo KS




Es un ladrillo de barro 100% natural, es una pieza ligera y fácil de transportar. Ideal para revestimiento de muros, aportando un acabado natural, cálido y estético a los proyectos arquitectónicos. Puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores, y también es ideal para la construcción de muros divisorios y bardas decorativas, brindando funcionalidad y diseño en un solo material.

Colores

 Alexandria LKT14	 Alpine KS109	 Brown Paintable KS103	 Carlton KS97	 York KS106
 Huntington LKN99	 Kalua LK10	 Keystone KS108	 Lemont LKN28	 Marble KS104
 Onyx KS107	 Oxford LKN30	 Pewter KS110	 Red Hill LKN12	 Rusty LK19
 Sandstone KS98	 Terracota LK11	 Victoria LK44	 Rochester LKN32	 Aspen LKT 8
 Brownfield LKT47	 Country Hill LKT76	 French White LKT5	 Green Hollow LKT46	 New Heaven Antique KS69
 Rockdale KS89	 Urbana Antique KS74	 Taos LKN31	 Castlerock LKN35	 Woodcreek KS92
 Winterfield LKN36	 Saxon KS111	 Cobblestone LKT75		

Datos técnicos

LM



Ladrillo KS LAMESA


Ladrillo KS LAMESA

Dimensiones (cm):			Peso (kg):		Piezas x m²:		compresión kg/cm²:				
a	24.4	b	6.7	c	6.5		1.18		51.4		175

Empaque y Logística

Piezas x cubo:	Piezas x torton:	Piezas x trailer 40' MX:
500	13,500	16,000

LB




Ladrillo KS LABASA

Ladrillo KS LABASA

Dimensiones (cm):			Peso (kg):		Piezas x m²:		compresión kg/cm²:				
a	24.5	b	6.7	c	6.4		1.3		51		176

Empaque y Logística

Piezas x cubo:	Piezas x torton:	Piezas x trailer 40' MX:
500	12,000	21,000



Cubo: El producto se acomoda formando un cubo compacto con espacios para la manipulación con montacargas. Se asegura con cinchos para su estabilidad durante el manejo y no incluye tarima de madera.

Guía de instalación

Materiales y Herramientas



Cuchara de albañil



Hilo



Flexómetro



Pulidor



Regla de nivel



Plomada



Ladrillo Decorativo



Varillas



Cemento adhesivo

Preparación previa

1. El ladrillo no requiere ser saturado previamente en agua dado que su absorción de humedad es mínima en comparación a cualquier ladrillo artesanal.
2. No requiere de herramientas especiales para la correcta instalación. Las herramientas tradicionales de albañilería son suficientes.
3. Como en cualquier sistema de muros recomendamos el uso de nivel, plomada e hilo para alinear y plomear adecuadamente el producto. El ladrillo decorativo puede ser usado para forrar muros existentes o levantar muros.
4. Para “sentar” el ladrillo utilice una proporción de mortero cemento-arena 1:5. Si desea puede usar “grapasp para anclarlo al muro que se pretende forrar.

Instalación

5. Realice cortes y ranuras con pulidor eléctrico con disco de diamante para realizar cortes limpios, precisos y sin desperdicio.
6. Para boquillas más claras o reducir álcalis para evitar el salitre recomendamos el uso de “cemento de albañilería” en proporción de 1:5.
7. Obtenga una excelente resistencia de “llave cortante” al instalar el producto con mortero permitiendo que se introduzca en los huecos del ladrillo.
8. Para limpiar su muro terminado, limpie con escobillón seco, cepillo de alambre con precaución de no dañar el ladrillo o con una solución diluida de agua: ácido muriático 10:1 cepillando y dejando secar. Enjuague con agua al terminar la limpieza.
9. Para realizar perforaciones recomendamos el uso de roto martillo con broca para concreto y taquete.

Certificación

Materia prima certificada:
Barro natural para la fabricación de
Ladrillo Decorativo KS LAMESA



**LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES SON DEL
BARRO NATURAL SEGÚN NOM-018-ENER-2011**

Fórmula Universal (Barro Natural)	INFORME 2034
Densidad aparente	1668.86 kg/m³
Conductividad térmica	0.0776 W/m-K
Permeabilidad al vapor de agua	0.088 ng/Pa-s-m
Absorción de agua	14.19 % Peso
Adsorción de humedad	0.946 % Peso 1.5775 % Volumen

Certificado No. NPY-017-001/26

ESTE PRODUCTO PUEDE APLICAR
PARA SUMAR PUNTOS EN LOS
SIGUIENTES **CRITERIOS LEED**



Energy and Atmosphere

Building reuse Construction waste managements	Pre-requisito 2 Crédito 1
--	--------------------------------------

Materials and Resources

Building reuse Construction waste managements Materials reuse Regional materials: manufactured regionally Regional materials: extracted regionally	Crédito 1 Crédito 2 Crédito 3 Crédito 5.1 Crédito 5.2
--	--

Indoor Environmental Quality

Low emitting materials