



Teja Santorini



Teja Santorini es una teja de barro 100% natural cocida a 1000 °C lo que aumenta su resistencia. Su tamaño pequeño es perfecto para cubiertas con pendientes pronunciadas o detalles arquitectónicos que requieren precisión y una estética refinada.



Color Permanente

Mantiene su tonalidad original con el paso del tiempo.



Instalación Práctica

Su colocación es rápida y sencilla, optimizando tiempos de obra.



Bajo Mantenimiento


No requiere cuidados constantes para mantener su apariencia.




Protección Duradera

Ayuda a proteger la impermeabilización y prolonga la vida útil de la cubierta.


Colores



Terracota
TMG01



Cajeta
TMG42



Chocolate
TMG43



Cristal
TMG48



Disponibilidad sobre pedido

Accesorios



Cumbrera Clásica



Remate Clásico



Dos Vías Clásica




Tres Vías Clásica



Cuatro Vías Clásica

Datos técnicos



Dimensiones (cm):			Peso (kg):		Piezas x m²:	Índice de reflectancia solar					
a	16	b	30	c	1.1		.90		32		61

Empaque y Logística

Piezas x tarima:		1,152
------------------	--	-------

Guía de instalación

Materiales y Herramientas

- Cuchara de albañil
- Hilo
- Flexómetro
- Pulidor
- Taladro
- Tejas
- Alambre galvanizado calibre 16
- Pijas de 2"
- Goterón de lámina galvanizada calibre 24
- Cemento

Preparación previa

- a) **Nivelación;** nivele con mortero la superficie donde se va a colocar la teja, enrasando a nivel del hilo.
- b) **Goterón de lámina;** instale el goterón de lámina galvanizada calibre No. 22, con el objeto de evitar manchas en la moldura de la losa. Este goterón deberá agujerarse cada 50 cm. para permitir el paso del agua.
- c) **Impermeabilización;** impermeabilice toda la losa incluyendo la lámina galvanizada.

Instalación

2. **Mortero Nivelador;** la primera teja en el límite inferior de la losa requiere del mortero nivelador. Aplique el mortero en toda la orilla de la losa.
3. **Hilo Nivelador;** instale el hilo nivelador desde el parteaguas hasta el límite inferior de la losa para tener una referencia y poder alinear las tejas en sentido longitudinal.
4. **Secuencia de Instalación;** esta teja se instala de derecha a izquierda y de la parte más baja del techo hacia la parte más alta. La teja se fija con alambre galvanizado calibre 16 o clavo de 2". Coloque la primera teja en la esquina inferior de la derecha del área de instalación.
5. La siguiente teja se coloca sobre la primera, el diseño de sus esquinas permite asegurar su correcta instalación. Continúe la instalación "hilándolas" hasta tener 3 piezas instaladas y sujete el alambre a la losa mediante un clavo para concreto o taquete y tornillo, continuar así hasta completar la primera columna.
6. En la siguiente columna se inicia haciendo coincidir las esquinas diagonales de la teja a colocar con las esquinas de la teja ya instalada; como se muestra en el gráfico.
7. Verifique que el extremo inferior de la teja recién colocada coincida con la teja guía de la primera columna.
8. Las tejas de la segunda columna deben cubrir las esquinas diagonales de la columna derecha correspondiente.
9. Continúe la instalación de la teja hasta cubrir el área deseada; finalmente instale la cumbre.



▶ Video de instalación

Certificación

Materia prima certificada:
Barro natural para la fabricación de
Teja Santorini



LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES SON DEL
BARRO NATURAL SEGÚN NOM-018-ENER-2011

Fórmula Universal (Barro Natural)	INFORME 2034
Densidad aparente	1668.86 kg/m³
Conductividad térmica	0.0776 W/m·K
Permeabilidad al vapor de agua	0.088 ng/Pa·s·m
Absorción de agua	14.19 % Peso
Adsorción de humedad	0.946 % Peso 1.5775 % Volumen

Certificado No. NPY-017-001/26

Recomendaciones

Recomendamos la instalación de la teja con mínimo 25° de inclinación para mejor lucimiento de la misma. Los cortes que se requieran deben de hacerse en la obra con cortadora de disco. Una teja bien instalada nunca requerirá de mantenimiento, pero debe seguir las siguientes observaciones:

En el tejado evite instalaciones de antenas, domos, climas, etc. ya que el mantenimiento de las mismas daña las tejas. Es recomendable hacer esas instalaciones en muros, suelo o con preparaciones especiales para evitar filtraciones de agua.

Evite caminar sobre la teja, ya que podrían provocarse fracturas o deslizamientos que afectarían la instalación.

Se recomienda usar alambre y no mortero para la fijación de la teja, en caso de usar mortero en la instalación de los accesorios como cumbre y laterales evite manchar la teja para conservar su apariencia y evitar trabajos de limpieza posteriores.

Al seguir estas recomendaciones su teja lucirá una mejor apariencia.

ESTE PRODUCTO PUEDE APLICAR
PARA SUMAR PUNTOS EN LOS
SIGUIENTES CRITERIOS LEED



Sustainable Sites	
Heat Island effect -non roof- Heat Island effect -roof-	Crédito 7.1 Crédito 7.2
Energy and Atmosphere	
Minimum energy performance Optimize energy performance	Pre-requisito 2 Crédito 1
Materials and Resources	
Building reuse	Crédito 1
Construction waste managements	Crédito 2
Materials reuse	Crédito 3
Regional materials: manufactured regionally	Crédito 5.1
Regional materials: extracted regionally	Crédito 5.2