



Al momento de instalar **Ecomuro** el cemento entra tanto arriba como abajo entre los orificios, eso evita que al momento que asiente la construcción, el material se mueva y produzca grietas.

Ecomuro

Block de Barro

Ecomuro es un block de barro 100% natural, extruido y cocido a 1,000 °C lo que aumenta su resistencia en obra. Es más ligero por lo que te ayuda a ahorrar dinero y tiempo al trasladarlo de un lugar a otro. No requiere herramientas ni adhesivos especiales. Ideal para construcciones desde cero, segundos pisos, hasta edificios.

Comparativa	Ecomuro 14	Block de Concreto
Peso	5.5 kg	12 kg
Peso x m²	68.75 kg/m²	150 kg/m²
Termicidad	R: 0.80 m² • K/W	R: 0.13 m² • K/W
Resistencia	108 kg/cm²	60 kg/cm²



Térmico

Reduce tu recibo de luz, aísla del frío y del calor.



Ligero

No impone cargas excesivas a la estructura.



Resistente

A la compresión, más que los blocks tradicionales.

No arriesgues vidas **¡Construye Seguro!**

Tamaños



Ecomuro 10




Ecomuro 12



Ecomuro 14



Ecomuro 19



Ecomuro Plus


Ecomuro + Poliestireno



+ Térmico



+ Ahorro en concreto



Ecomuro 12 Relleno



Ecomuro 14 Relleno



Ecomuro 19 Relleno*



Disponibilidad sobre pedido

No requiere herramientas especiales



Estuco



Yeso



Zarpeo

Gracias a la rugosidad del material y superficie sin estrias, brinda un mayor rendimiento de acabados superficiales.

Guía de instalación

Materiales y Herramientas



Cuchara de albañil



Hilo



Flexómetro




Pulidor



Regla de nivel



Plomada



Ecomuro



Varillas



Cemento adhesivo




Preparación previa

1. Humedezca los Ecomuros antes de instalar. Mójelos simplemente con un bote de agua, no sumerja o sature el Ecomuro.
2. Las herramientas tradicionales de albañilería son suficientes. No requiere de herramientas especiales para la correcta instalación.
3. Como en cualquier sistema de muros recomendamos el uso de nivel, plomada e hilo para alinear y plomear adecuadamente el producto.



Instalación

4. Instale nuestros productos con mortero cemento-arena en proporción 1:5. Para boquillas más claras o reducir álcalis y así evitar el salitre recomendamos el uso de "cemento de albañilería" en proporción de 1:5.
5. Realice cortes y ranuras con pulidor eléctrico con disco de diamante para realizar cortes limpios, precisos y sin desperdicio. Se recomienda el aserrado en húmedo y uso de mascarillas contra el polvo.
6. Obtenga una excelente resistencia de "llave cortante" al instalar el producto con mortero, permitiendo que éste se introduzca en los huecos del producto.
7. Los huecos que presenta el producto pueden ser aprovechados para ahogar varillas que refuercen de forma vertical el muro evitando el uso de castillos.
8. Para limpiar su muro terminado use un escobillón seco, cepillo de alambre o con solución diluida 10:1 de agua: ácido muriático cepillando y dejando secar. Lave el muro con agua limpia después de la solución ácida.
9. Si al muro no se le dará acabado aconsejamos rociar con aspersor un sellador recomendado para barro para que no se filtre humedad por las boquillas. Si se va a recubrir el muro con yeso o estuco humedecer el muro antes de colocar los empastados.
10. Para realizar perforaciones recomendamos el uso de roto martillo con broca para concreto y taquete.



Certificación

Materia prima certificada:
Barro natural para la fabricación de Ecomuros



**LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES SON DEL
BARRO NATURAL SEGÚN NOM-018-ENER-2011**

Fórmula Universal (Barro Natural)	INFORME 2034
Densidad aparente	1668.86 kg/m³
Conductividad térmica	0.0776 W/m-K
Permeabilidad al vapor de agua	0.088 ng/Pa-s-m
Absorción de agua	14.19 % Peso
Adsorción de humedad	0.946 % Peso 1.5775 % Volumen

Certificado No. NPY-017-001/26

**ESTE PRODUCTO PUEDE APLICAR
PARA SUMAR PUNTOS EN LOS
SIGUIENTES CRITERIOS LEED**



Energy and Atmosphere

Building reuse
Construction waste managements

**Pre-requisito 2
Crédito 1**

Materials and Resources

Building reuse
Construction waste managements
Materials reuse
Regional materials: manufactured regionally
Regional materials: extracted regionally

**Crédito 1
Crédito 2
Crédito 3
Crédito 5.1
Crédito 5.2**

Indoor Environmental Quality

Low emitting materials