



# Fachaleta Modular



6 x 19.5 x 2 cm



**No requiere  
mantenimiento**



**Fácil y rápida  
instalación**



**No se  
decolora**



**Sin sacrificio  
de espacio**

## Colores



*French White*



*Golden*



*Kings Peak*



*Tahoka*

AX-VTAS-52 VER.01.00124





# Fachaleta Modular

## Guía de instalación

### Herramientas



### Materiales




### Preparación Previa



**1.** Limpie la superficie de polvo, pintura, aceites o impurezas que impidan la adherencia del adhesivo.




**2.** Mezcle el contenido de varias cajas/tarimas para obtener una distribución de color homogénea. Ninguna pieza va en orden de color. Se recomienda que sean elegidas al azar.



**Tip**

**3.** Para auxiliar en la separación entre hiladas de cintilla romana, puede usar separadores de boquilla insertando una punta entre las hiladas.



**4.** Marque líneas de apoyo horizontales con un tiralíneas sobre la superficie de instalación, para esto, realice un promedio de la altura de varias piezas de la fachaleta modular para determinar la separación de las líneas, incluyendo el espesor de la boquilla, aproximadamente de 1 cm.

### Alternativas de instalación



**5.1.** Aplique cemento adhesivo de contacto uniformemente sobre la superficie posterior de la fachaleta modular y colóque presionando contra el muro.



**5.2.** Coloque cemento adhesivo de contacto distribuyendo uniformemente sobre el muro usando una llana de ¼" x ¼" y presione la fachaleta modular sobre el adhesivo.

### Tipos de emboquillado



Previo al emboquillado aplique un sellador especializado para productos de barro y así facilitar la limpieza.



**6.1. Acabado Clásico;** Use una boquilla arenosa premezclada y prepare siguiendo las instrucciones del fabricante de la boquilla. Aplique en la junta usando una duya. Posteriormente, limpie los excesos con un cepillo plástico de cerdas suaves o esponja limpia. Finalmente, sugerimos ampliamente aplicar un sellador especialmente diseñado para productos de barro para proteger su fachada contra los efectos naturales de su exposición a la intemperie.



**6.2. Acabado Rústico;** Use una boquilla arenosa premezclada y prepare siguiendo las instrucciones del fabricante de la boquilla. Distribuya la pasta de boquilla sobre la superficie de la fachaleta modular con una llana, esparciendo la mezcla uniformemente. Retire los excesos con una esponja limpia y húmeda. Enjuague frecuentemente la esponja para facilitar la limpieza. Finalmente, sugerimos ampliamente aplicar un sellador especialmente diseñado para productos de barro para proteger su fachada contra los efectos naturales de su exposición a la intemperie.

### Datos técnicos

Producto certificado



Dimensiones (cm)	Fachaleta Modular
Alto	6
Largo	19.5
Espesor	2
Peso Nominal (kg)	.36
Piezas por caja	78
Material	100% Barro natural extruido y cocido a 1000°C

ESTE PRODUCTO PUEDE APLICAR PARA SUMAR PUNTOS EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS LEED

#### Energy and Atmosphere

Building reuse **Pre-requisito 2**  
Construction waste managements **Crédito 1**

#### Materials and Resources

Building reuse **Crédito 1**  
Construction waste managements **Crédito 2**  
Materials reuse **Crédito 3**  
Regional materials: manufactured regionally **Crédito 5.1**  
Regional materials: extracted regionally **Crédito 5.2**

#### Indoor Environmental Quality

Low emitting materials

