



Baldosa

Las baldosas de barro mantienen una estética atemporal, por lo que nunca pasan de moda, están fabricadas con barro 100% natural y son ecológicas, en ellas puedes encontrar resistencia y durabilidad. Al sellar cada pieza antes y después de la instalación, aseguras que la apariencia de tu baldosa se mantenga en buen estado. Visita nuestro manual de instalación.

Ideal para instalar en salas y recámaras.

Tamaños



15 x 30



30 x 30



30 x 45




45 x 45



60 x 60

Colores



Terracota



Colorado



Saltillo



Terracota Rústico

Los colores Saltillo y Terracota Rústico están disponibles únicamente en tamaño 30x30.

AX-VTAS-10 VER.09.0625



Baldosa

Guía de instalación

Video de instalación



Escoba



Llana



Cuchara de albañil



Hilo

Herramientas



Flexómetro



Emboquillador



Duya



Brocha



Pulidor

Materiales



Baldosa de barro



Sellador



Boquilla



Adhesivo para pisos

Instalación



1. **Limpieza;** el firme donde se instalará la baldosa deberá estar nivelado totalmente limpio y libre de humedad.



2. **Sellado de baldosas;** para baldosas naturales, selle cada pieza con un sellador especializado para baldosas de barro antes de la instalación.



3. **Mezclado de baldosas;** mezcle el contenido de varias cajas de baldosa para lograr una tonalidad homogénea del producto, esto ayudará a que su área luzca un diseño único.



4. **Instalación;** utilice solamente adhesivo blanco para pisos en la instalación de la baldosa. No use cemento gris pues este manchará la baldosa.



5. **Emboquillado;** aplique una boquilla mínima de 15 mm (5/8"). Utilice una llana de hule o dulla para remeter la boquilla, no manche o esparza la mezcla sobre la baldosa, sea especialmente cuidadoso en no rayar el pre-sello de la baldosa con la llana y la arena del emboquillador.

Limpie los excedentes de la boquilla siguiendo las instrucciones del fabricante. Asegúrese de que la boquilla se adhiera perfectamente a la baldosa, repare fracturas y cualquier imperfección.



6. **Acabado final;** una vez instalada la baldosa aplique nuevamente el sellador de su elección. Es de suma importancia no saturar el piso con agua durante la limpieza o dañara el sellador aplicado. Asegúrese de resanar y sellar perfectamente las boquillas para evitar filtraciones de humedad.

Recomendaciones

La eflorescencia, carbonato de calcio en el barro, puede subir a la superficie de la baldosa. Evite manchas durante la instalación aplicando previamente un sellador para barro.

Advertencias

- Antes o durante la instalación, no moje ni sumerja las baldosas en agua.
- La baldosa es un producto natural que puede presentar pequeñas variaciones en sus dimensiones.
- La baldosa puede tener variaciones de color entre cada pieza, pequeñas pandeaduras y despostilladuras dándole a su piso una apariencia natural de belleza única.
- Durante su manejo, transportación y almacenaje, las cajas deben mantenerse siempre en posición vertical.
- La instalación del producto constituye su aceptación.

Datos técnicos

Producto certificado



Baldosa	Alto (cm)	Ancho (cm)	Espesor (cm)	Peso (kg)	Superficie	Piezas por m ²	Colores
30x15	29.50	14	1.20	0.85	Lisa	21.90**	Terracota, Colorado
30x30	29.50	29.50	0.80	1.15	Lisa	10.40*	Terracota, Saltillo, Colorado
30x30	29.50	29.50	1.20	1.70	Lisa	10.40*	Terracota, Saltillo, Colorado
30x45	29.50	45	1.20	2.60	Lisa	7.20**	Terracota, Colorado
45x45	45	45	1.20	4	Lisa	4.70**	Terracota, Colorado
60x60	59	59	1.40	8.70	Lisa	2.80**	Terracota, Colorado

*Rendimiento con boquilla de 15 mm recomendada

**Se considera boquilla de 1 cm

ESTE PRODUCTO PUEDE APLICAR PARA SUMAR PUNTOS EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS LEED

Materials and Resources

- | | |
|---|-------------|
| Building reuse | Crédito 1 |
| Construction waste managements | Crédito 2 |
| Materials reuse | Crédito 3 |
| Regional materials: manufactured regionally | Crédito 5.1 |
| Regional materials: extracted regionally | Crédito 5.2 |

Indoor Environmental Quality

Low emitting materials

