



## Cintilla Romana

La Cintilla Romana es una pieza de barro decorativa, puede instalarse en cualquier superficie sólida, en interiores como en exteriores, es resistente a la intemperie y a los cambios bruscos de temperatura, no pierde su color ni textura.



**4 x 40 x 1.8 cm**



**No requiere mantenimiento**



**Fácil y rápida instalación**



**No se decolora**



**Sin sacrificio de espacio**

### Colores



Benevento



Petra



Rimini



Salerno

AX-VTAS-52 VER.03.0625



# Cintilla Romana

## Guía de instalación



Llana



Cuchara de albañil



Hilo

### Herramientas



Flexómetro



Emboquillador



Duya



Cepillo



Esponja

### Materiales



Cintilla Romana



Sellador



Boquilla



Cemento adhesivo



### Preparación Previa

1. Limpie la superficie de polvo, pintura, aceites o impurezas que impidan la adherencia del adhesivo.
2. Mezcle el contenido de varias cajas/tarimas para obtener una distribución de color homogénea. Ninguna pieza va en orden de color. Se recomienda que sean elegidas al azar.
3. Para auxiliar en la separación entre hiladas de cintilla romana, puede usar separadores de boquilla insertando una punta entre las hiladas.
4. Marque líneas de apoyo horizontales con un tiralíneas sobre la superficie de instalación, para esto, realice un promedio de la altura de varias piezas de cintilla romana para determinar la separación de las líneas, incluyendo el espesor de la boquilla, aproximadamente de 1 cm.



### Alternativas de instalación



- 5.1. Aplique cemento adhesivo de contacto uniformemente sobre la superficie posterior de la cintilla romana y coloque presionando contra el muro.



### Tipos de emboquillado



Previo al emboquillado aplique un sellador especializado para productos de barro y así facilitar la limpieza.

**6.1. Acabado Clásico:** Use una boquilla arenosa premezclada y prepare siguiendo las instrucciones del fabricante de la boquilla. Aplique en la junta usando una duya. Posteriormente, límpie los excesos con un cepillo plástico de cerdas suaves o esponja limpia. Finalmente, sugerimos ampliamente aplicar un sellador especialmente diseñado para productos de barro para proteger su fachada contra los efectos naturales de su exposición a la intemperie.

**6.2. Acabado Rústico:** Use una boquilla arenosa premezclada y prepare siguiendo las instrucciones del fabricante de la boquilla. Distribuya la pasta de boquilla sobre la superficie de la cintilla romana con una llana, esparciendo la mezcla uniformemente. Retire los excesos con una esponja limpia y húmeda. Enjuague frecuentemente la esponja para facilitar la limpieza. Finalmente, sugerimos ampliamente aplicar un sellador especialmente diseñado para productos de barro para proteger su fachada contra los efectos naturales de su exposición a la intemperie.

### Datos técnicos

#### Producto certificado



Dimensiones (cm)	Cintilla Romana
Alto	4
Largo	40
Espesor	1.80
<b>Peso Nominal (kg)</b>	.47
<b>Piezas por m<sup>2</sup></b>	62.5
<b>Piezas por caja</b>	32
<b>Material</b>	100% Barro natural extruido y cocido a 1000°C

### ESTE PRODUCTO PUEDE APLICAR PARA SUMAR PUNTOS EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS LEED

#### Energy and Atmosphere

Building reuse  
Construction waste managements

Pre-requisito 2  
Crédito 1

#### Materials and Resources

Building reuse  
Construction waste managements  
Materials reuse  
Regional materials: manufactured regionally  
Regional materials: extracted regionally

Crédito 1  
Crédito 2  
Crédito 3  
Crédito 5.1  
Crédito 5.2

#### Indoor Environmental Quality

Low emitting materials

