



Teja Holandesa

Es una teja de barro 100% natural, prensada y cocida a 1000 °C lo que aumenta su resistencia. Se fabrica en medidas de 24.50 x 40.50 cm. Gracias a su material son amigables con el medio ambiente.

Colores



Café



Terracota

Accesorios



Remate



Cumbretera



Lateral



Dos vías



Tres vías



Cuatro vías

*Disponible bajo pedido



Teja Villa

Guía de instalación

Video de
instalación



Cuchara de albañil	Hilo	Flexómetro	Pulidor	Taladro	Tejas	Alambre galvanizado calibre 16	Pijas de 2"	Goterón de lámina galvanizada calibre 24	Cemento



Preparación previa

- Nivelación;** nivele con mortero la superficie donde se va a colocar la teja, enrasando a nivel del hilo.
- Goterón de lámina;** instale el goterón de lámina galvanizada calibre No. 24, con el objeto de evitar manchas en la moldura de la losa.
- Impermeabilización;** impermeabilice toda la losa incluyendo la lámina galvanizada.



Instalación

- Mortero Nivelador;** la primera teja en el límite inferior de la losa requiere del mortero nivelador. Aplique el mortero en toda la orilla de la losa. Si se instala con el accesorio "Tapa pájaros" no es necesario nivelar con mortero.
- Hilo Nivelador;** instale el hilo nivelador desde el parteaguas hasta el límite inferior de la losa para tener una referencia y poder alinear las tejas en sentido longitudinal.
- Secuencia de Instalación;** la teja se instala de derecha a izquierda. Inicie instalando la primera columna vertical de la parte más baja a la más alta de la losa. La teja se fija con alambre galvanizado calibre 16 o clavo de 2".
- Coloque la primera teja en la esquina inferior derecha del área a instalar. Continuar hasta completar la primera columna en su totalidad y repetir en las columnas siguientes.



6. Para garantizar una correcta instalación haga coincidir el interlocking de cada pieza tanto en sentido horizontal como vertical.

7. El hilado de la teja se realiza por columnas verticales y se avanza sujetando entre si cada 3 piezas y se sujetan a la losa mediante un clavo para concreto o taquete y tornillo.

8. Cubra la totalidad del área e instale los accesorios necesarios.

Recomendaciones

Recomendamos la instalación de la teja con mínimo 25° de inclinación para mejor lucimiento de la misma. Los cortes que se requieran deben de hacerse en la obra con cortadora de disco. Una teja bien instalada nunca requerirá de mantenimiento, pero debe seguir las siguientes observaciones:

En el tejado evite instalaciones de antenas, domos, climas, etc. ya que el mantenimiento de las mismas daña las tejas. Es recomendable hacer esas instalaciones en muros, suelo o con preparaciones especiales para evitar filtraciones de agua.

Evite caminar sobre la teja, ya que podrían provocarse fracturas o deslizamientos que afectarían la instalación.

Se recomienda usar alambre y no mortero para la fijación de la teja, en caso de usar mortero en la instalación de los accesorios como cumbreña y laterales evite manchar la teja para conservar su apariencia y evitar trabajos de limpieza posteriores.

Al seguir estas recomendaciones su teja lucirá una mejor apariencia.

Producto certificado:
Barro Natural



ESTE PRODUCTO PUEDE APLICAR PARA SUMAR PUNTOS EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS LEED

Dimensiones (cm)	Teja Holandesa
Ancho	24.50
Alto	40.50
Espesor	1.30
Piezas por m ²	14.50
Peso nominal (kg)	2.65
Peso por m ² (kg)	38.70
Absorción de agua (%)	<13
Índice de reflectancia solar	52
Empaque (piezas/tarima)	594

Sustainable Sites

Heat Island effect -non roof- Crédito 7.1
Heat Island effect -roof- Crédito 7.2

Energy and Atmosphere

Minimum energy performance Pre-requisito 2
Optimize energy performance Crédito 1

Materials and Resources

Building reuse Crédito 1
Construction waste managements Crédito 2
Materials reuse Crédito 3
Regional materials: manufactured regionally Crédito 5.1
Regional materials: extracted regionally Crédito 5.2

