



Ladrillo para Asador

El experto de altas temperaturas. Es ideal para chimeneas, asadores y hornos artesanales, no se desmorona con el paso del tiempo.

Este producto no requiere boquilla, se instala a "hueso". Utilice mortero refractario para pegar el ladrillo. Humedezca ligeramente las piezas para su instalación. No sature en agua.



Resistente al contacto directo del fuego



No necesita boquilla



Terracota

Datos técnicos

Producto certificado



Dimensiones (cm)	Ladrillo para asador
Alto	11.80
Largo	23.30
Espesor	3.70
Peso (kg)	2.00
Piezas por m ²	36
Piezas por tarima	1000
Absorción de agua (%)	<18

ESTE PRODUCTO PUEDE APLICAR PARA SUMAR PUNTOS EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS LEED

Energy and Atmosphere

Minimum energy performance **Pre-requisito 2**
Optimize energy performance **Crédito 1**

Materials and Resources

Building reuse **Crédito 1**
Construction waste managements **Crédito 2**
Materials reuse **Crédito 3**
Regional materials: manufactured regionally **Crédito 5.1**
Regional materials: extracted regionally **Crédito 5.2**

Indoor Environmental Quality

Low emitting materials

