



# Ladrillo Decorativo KS




Es un ladrillo de barro 100% natural, es una pieza ligera y fácil de transportar. Ideal para revestimiento de muros, aportando un acabado natural, cálido y estético a los proyectos arquitectónicos. Puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores, y también es ideal para la construcción de muros divisorios y bardas decorativas, brindando funcionalidad y diseño en un solo material.

## Colores



Alpine  
KS109



Carlton  
KS97



Huntington  
LKN99



Kalua  
LK10




Keystone  
KS108



Lemont  
LKN28



Marble  
KS104



Onyx  
KS107




Oxford  
LKN30



Pewter  
KS110



Rusty  
LK19



Sandstone  
KS98




Saxon  
KS111




Terracota  
LK11




York  
KS106




Brown Paintable  
KS103



Victoria  
LK44



Aspen  
LKT 8



Brownfield  
LKT47



Castlerock  
LKN35



Cobblestone  
LKT75



Country Hill  
LKT76



French White  
LKT5



Green Hollow  
LKT46



Rockdale  
KS89



Taos  
LKN31



Winterfield  
LKN36



Woodcreek  
KS92

★ Disponibilidad sobre pedido

Acabado Tradicional


Acabado Rústico

LM Ladrillo KS LAMESA

LB Ladrillo KS LABASA

Datos técnicos

LM



Ladrillo KS LAMESA


Ladrillo KS LAMESA

| Dimensiones (cm): |      |          | Peso (kg): |          | Piezas x m²: |  | compresión kg/cm²: |  |      |  |     |
|-------------------|------|----------|------------|----------|--------------|--|--------------------|--|------|--|-----|
| <b>a</b>          | 24.4 | <b>b</b> | 6.7        | <b>c</b> | 6.5          |  | 1.18               |  | 51.4 |  | 175 |

Empaque y Logística

| Piezas x cubo: | Piezas x torton: | Piezas x trailer 40' MX: |
|----------------|------------------|--------------------------|
| 500            | 13,500           | 16,000                   |

LB




Ladrillo KS LABASA

Ladrillo KS LABASA

| Dimensiones (cm): |      |          | Peso (kg): |          | Piezas x m²: |                                                                                   | compresión kg/cm²: |                                                                                     |    |                                                                                     |     |
|-------------------|------|----------|------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>a</b>          | 24.5 | <b>b</b> | 6.7        | <b>c</b> | 6.4          |  | 1.3                |  | 51 |  | 176 |

Empaque y Logística

| Piezas x cubo: | Piezas x torton: | Piezas x trailer 40' MX: |
|----------------|------------------|--------------------------|
| 500            | 12,000           | 21,000                   |



**Cubo:** El producto se acomoda formando un cubo compacto con espacios para la manipulación con montacargas. Se asegura con cinchos para su estabilidad durante el manejo y no incluye tarima de madera.

Guía de instalación

Materiales y Herramientas



Cuchara de albañil



Hilo



Flexómetro



Pulidor



Regla de nivel



Plomada



Ladrillo Decorativo



Varillas



Cemento adhesivo

Preparación previa

1. El ladrillo no requiere ser saturado previamente en agua dado que su absorción de humedad es mínima en comparación a cualquier ladrillo artesanal.
2. No requiere de herramientas especiales para la correcta instalación. Las herramientas tradicionales de albañilería son suficientes.
3. Como en cualquier sistema de muros recomendamos el uso de nivel, plomada e hilo para alinear y plomear adecuadamente el producto. El ladrillo decorativo puede ser usado para forrar muros existentes o levantar muros.
4. Para “sentar” el ladrillo utilice una proporción de mortero cemento-arena 1:5. Si desea puede usar “grapasp para anclarlo al muro que se pretende forrar.

Instalación

5. Realice cortes y ranuras con pulidor eléctrico con disco de diamante para realizar cortes limpios, precisos y sin desperdicio.
6. Para boquillas más claras o reducir álcalis para evitar el salitre recomendamos el uso de “cemento de albañilería” en proporción de 1:5.
7. Obtenga una excelente resistencia de “llave cortante” al instalar el producto con mortero permitiendo que se introduzca en los huecos del ladrillo.
8. Para limpiar su muro terminado, limpie con escobillón seco, cepillo de alambre con precaución de no dañar el ladrillo o con una solución diluida de agua: ácido muriático 10:1 cepillando y dejando secar. Enjuague con agua al terminar la limpieza.
9. Para realizar perforaciones recomendamos el uso de roto martillo con broca para concreto y taquete.

Certificación

**Materia prima certificada:**  
Barro natural para la fabricación de  
Ladrillo Decorativo KS LAMESA



**LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES SON DEL  
BARRO NATURAL SEGÚN NOM-018-ENER-2011**

| Fórmula Universal (Barro Natural) | INFORME 2034                     |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Densidad aparente                 | 1668.86 kg/m³                    |
| Conductividad térmica             | 0.0776 W/m-K                     |
| Permeabilidad al vapor de agua    | 0.088 ng/Pa-s-m                  |
| Absorción de agua                 | 14.19 % Peso                     |
| Adsorción de humedad              | 0.946 % Peso<br>1.5775 % Volumen |

Certificado No. NPY-017-001/26

ESTE PRODUCTO PUEDE APLICAR  
PARA SUMAR PUNTOS EN LOS  
SIGUIENTES **CRITERIOS LEED**



Energy and Atmosphere

|                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Building reuse<br>Construction waste managements | <b>Pre-requisito 2<br/>Crédito 1</b> |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|

Materials and Resources

|                                                                                                                                                                |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Building reuse<br>Construction waste managements<br>Materials reuse<br>Regional materials: manufactured regionally<br>Regional materials: extracted regionally | <b>Crédito 1<br/>Crédito 2<br/>Crédito 3<br/>Crédito 5.1<br/>Crédito 5.2</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

Indoor Environmental Quality

Low emitting materials